AutoCAD 扩展属性在地形图更新中的应用

张玉方*

(漳州市测绘设计研究院, 福建 漳州 363000)

摘要: 主要介绍了 AutoCAD 实体的扩展数据的存储格式, 并提出采用 VBA 编程技术对地形图中的对象属性进行存储, 实现了地形图图形数据与属性数据一体化结合, 从而方便添加或查询与图形可视性无关的扩展信息, 如地形图修测日期、内外业人员、文件存放路径等, 对地形图更新日常管理提出了一种新的处理思路。通过一段时间的应用, 证明此方法有效地提高了工作效率, 更好地避免了地形图重复修测。

关键词: 实体; 扩展属性; 地形图更新

1 引言

AutoCAD 作为国际上最流行的 CAD 绘图软件, 在测绘行业的应用广泛。目前, 国家及各省、市的基础测绘、城市测量及许多工程设计用图, 成图格式多为 AutoCAD 的 DWG 格式^[1]。在测绘行业的图形里, 各种地理元数据的分类繁多, 所附地理信息量巨大, 仅凭 AutoCAD 的图层、颜色、线宽等图形参数无法处理, 需利用 AutoCAD 的扩展属性来解决。大比例尺地形图日常测绘琐碎而繁多, 地形图更新时无法确定待更新地形图的修测时间及人员安排等信息, 往往出现重复测量等现象, 从而浪费人力和物力。基于以上工作现状, 本文提出了利用地形图的扩展属性对地形图中的实体属性进行存储, 将地形图图形数据与属性数据一体化结合, 通过查询实体扩展属性来体现作业人员、工作时间、存放路径等信息, 避免重复测量, 有效节省人力、物力和财力, 提高工作效率。

2 AutoCAD 扩展属性存储方法

实体的扩展属性由应用程序所建立, 跟随在该实体常规的实体数据之后, 它与常规实体数据一起构成内容更加广泛的实体数据。VBA 应用程序可以为实体附着扩展属性(Xdata), 它可以附着在任何实体上, 包含一个或多个 1001 组。每一组均以一个互不相同的应用类型名开头, 扩展属性的组码在 1000~1071 之间, 按应用类型分组存取不同的数据以适应需要。CAD 实体的扩展属性位于普通数据之后, 扩展属性的数据结构为(-3 应用程序名称类型 应用程序名称 实体扩展属性类型 实体扩展属性)。应用类型名是存取

扩展实体数据的标识, 为最大长度为 31 字节的字符串。附着扩展属性必须指定应用类型名, 用户在定义应用类型名时最好具备一定的意义, 便于对其进行维护应用。结合地形图属性要求, 在 AutoCAD 中地形图数据的属性结构定义^[2]如表 1 所示。

AutoCAD 中地形图数据属性结构 表 1

序号	属性结构值	数据类型	存储值示例	说明
1	1001	整型	Acad_GX	地形图属性名称
2	1000	字符串	2014.9	地形图修测日期
3	1000	字符串	张三	外业作业人员
4	1000	字符串	C:\更新\江滨路.dwg	原文件存放路径
5	1000	字符串	李四	更新人员

3 程序实现

3.1 开发工具介绍

VBA(Visual Basic for Application) 是基于 ActiveX Automation 技术的 AutoCAD 二次开发工具, 可以通过 ActiveX 与 AutoCAD 进行通信, 并操纵 AutoCAD 的许多功能^[3]。它基于 Visual Basic 版本, 是完全面向对象体系结构的一种编程语言, 有着与 VB 几乎相同的开发环境和语法。VBA 依附于主应用程序 AutoCAD, 它与主程序的通信简单而高效, 由于共享内存空间, 使它具有更快的执行速度, 且其语法结构简洁^[4], 因此深受广大工程技术人员的喜爱。

3.2 开发流程

软件主要用于地形图更新时, 为要更新的地形图添加修测时间、作业人员等信息, 方便下次修测本区域时的人员安排, 是否修测或重测等问题。功能主要包括添加地形图属性信息和查询地形图属性信息两个方

* 收稿日期: 2014-10-22

作者简介: 张玉方(1981-), 女, 注册测绘师, 工程师, 主要从事城市规划测量工作。

面。系统设计流程图如图1所示。

图1 系统设计流程图

3.3 用户界面设计^[5]

鉴于用户界面要简洁,便于用户操作,本程序的用户界面如图2所示。程序一启动,就打开图所示的用户窗体,由用户选择是添加地形图属性信息,还是查询地形图属性信息。如果选择添加地形图属性信息,必须先填完整所需的信息,才可添加。如果选择查询地形图信息,则查询的信息将以对话框的形式显示如图3所示,并将属性显示在文本框中,这时“打开原文件”按钮才可用。

图2 用户界面

图3 查询的地形图属性信息

3.4 主要功能及程序代码

(1) 添加扩展属性数据

本过程主要实现的功能是:通过选择地形图中的实体,来构成一个选择集,然后将预先设置好的属性信

息附着在该选择集中的每个实体上。

```

Private Sub ComBF_Click()
    If TextBox1.Text <> "" And TextBox2.Text <> "" And
    TextBox3.Text <> "" And TextBox4.Text <> "" Then
        Dim objnt As AcadObject
        Dim pnt As Variant
        Me.Hide
        Dim Sel_GX As AcadSelectionSet '定义一个选择集
        Set Sel_GX = CreatSelectionSet
        Sel_GX.Clear
        Sel_GX.SelectOnScreen '单选或框选实体
        If Not IsEmpty(Sel_GX) Then '如果选择集不为空,则赋值给扩展属性
            Dim dType(0 To 4) As Integer
            Dim dData(0 To 4) As Variant
            dType(0) = 1001: dData(0) = "ACad_GX"
            dType(1) = 1000: dData(1) = TextBox1.Text
            dType(2) = 1000: dData(2) = TextBox2.Text
            dType(3) = 1000: dData(3) = TextBox3.Text
            dType(4) = 1000: dData(4) = TextBox4.Text
            Dim i As Integer
            For i = 0 To Sel_GX.Count - 1 '为选择集中每个实体添加扩展属数据
                Sel_GX(i).SetXData dType, dData
            Next
        Else
            ThisDrawing.Utility.Prompt "没有选择对象"
        End If
        Me.Show
    Else
        MsgBox "请填完整地形图属性信息!"
    End If
End Sub
  
```

(2) 查询扩展属性数据

本过程主要功能是:通过选择图形中的单个实体,然后读取它的扩展属性数据,并将查询到的结果显示出来。代码如下:

```

Private Sub ComBCK_Click()
    Dim a As String
    Dim objnt As AcadObject
    Dim pnt As Variant
    Me.Hide
    ThisDrawing.Application.ActiveDocument.Utility.GetEntity
    objnt, pnt, vbCr & "请选择一个实体"
    a = GetCode(objnt, "ACad_GX") '获取所选实体的扩展属性数据
    MsgBox a
    Me.Show
End Sub
  
```

在上个过程中有一个关键的函数过程,其功能为:

提取实体的扩展属性数据 , 并将结果返回 , 并赋值给用户界面上的文本框。其代码如下:

```
Public Function GetCode( object As AcadEntity ,strAppName
As String) As Variant
Dim dType As Variant ,dData As Variant i As Integer
Dim s() As String
If HasXData( object ,strAppName) = False Then
GetCode = ""
else
object.GetXData strAppName dType dData
For i = LBound( dType) To UBound( dType) '提取出实体
的扩展属性
If dType( i) = 1000 Then
GetCode = GetCode + dData( i) + " "
End If
Next i
Dim inform() As String
Dim j As Integer
s = Split( GetCode , " ")
GetCode = " 修测日期: " + s( 0) + Chr( 10) + " 外业作业人
员: " + s( 1) + Chr( 10) + " 更新人员: " + s( 3) + Chr( 10) + "
原文件存放路径: " + s( 2)
TextBox1. Text = s( 0) '为文本框赋值 ,将地形图属性信
息显示出来
TextBox2. Text = s( 1)
TextBox3. Text = s( 2)
TextBox4. Text = s( 3)
ComOpenFile. Enabled = True '打开原文件按钮可用
End If
End Function
```

4 结 论

利用 AutoCAD 的扩展属性 , 来保存与图形可视性无关的数据 , 可以根据用户的不同需求给实体添加扩展属性 , 这大大扩展了 AutoCAD 中实体的应用范围和使用功能。在本例中 , 利用 AutoCAD 的扩展属性可以有效合理地解决地形图更新项目管理问题 , 可以准确确定数据更新时间与人员 , 方便在大量更新地形图时 , 根据其扩展属性查询相关更新信息 , 确定修测范围 , 追溯作业人员 , 方便查找及打开原文件 , 为下一步对地形图是否要修测或重测、如何安排作业人员等提供了很好的参考信息。本程序已经在日常地形图更新中进行了应用 , 收到了较好的效果。

参考文献

- [1] 浮怀鹏 , 谭卢师 , 吴元硕. CAD 图元扩展数据 [J]. 华北水利水电学院学报 2010 , 31(3) : 74 ~ 75.
- [2] 郭振华 , 薛兰格. 基于 AutoCAD 扩展属性的多边形面积统计汇总应用 [J]. 北京测绘 2014(3) : 57 ~ 60 , 56.
- [3] 郑玲利 , 林烈清 , 石冬冬. AutoCAD VBA 的序号标注的程序开发 [J]. 机械设计与制造 2005(7) : 83 ~ 84.
- [4] 杨钦 , 白润才. CAD 二次开发在三维地质建模中的应用 [J]. 微计算机信息 2010 26(12 - 1) : 169 ~ 170.
- [5] 郭振华. AutoCAD 的扩展属性在树木测绘数据处理中的应用 [J]. 城市勘测 2011(1) : 105 ~ 106 , 109.

Application of AutoCAD Extended Attribute on Topographic Map Updating

Zhang Yufang

(Zhangzhou Institute of Surveying and Mapping , Zhangzhou 363000 , China)

Abstract: This paper introduces the storage format of extended data of CAD entity , and put forwards to adopt VBA to store object properties in topographic maps. It combines graphic data and attribute data integration , so it is easy to add or query the extended information which has nothing to do with the graphics visibility , such as topographic revision date , workers , file storage path. This paper proposes a new way in management of topographic map updating. Through a period of application , it is proved that this method can effectively improve the work efficiency , better avoid the repeated revision and surveying of topographic map.

Key words: entity; extended attribute; topographic map updating